

Vollelektrische Kurzstangenlademagazine mit Servo-Antrieb



Multi 3000 | Multi 3000 SL

Technisches Datenblatt

		Multi 3000	Multi 3000SL
Kapazität	Rundstangen Ø Sechskantprofil-Stangen Vierkantprofil-Stangen Stangenlänge	5 bis 55 / 65 / 80 mm 5 bis 47 / 56 / 70 mm als Option 150 bis zu 1240 / 1640 mm Begrenzt durch Spindellänge	5 bis 80 mm 5 bis 70 mm als Option 150 bis zu 1240 Begrenzt durch Spindellänge
Normen	Sicherheit Elektrische Ausrüstung Schutzart	CE und EMV 2006/42/EG IP 54	CE und EMV 2006/42/EG IP 54
Elektrischer Anschluss	Stromversorgung Steuerspannung Tastatur, Display	200 bis 415 VAC 24/5 VDC 4 Zeilen zu 20 Zeichen, mit LCD Hintergrundbeleuchtung	200 bis 415 VAC 24/5 VDC 4 Zeilen zu 20 Zeichen, mit LCD Hintergrundbeleuchtung
Sprachen	Programmiersprache Bedienerführung	IEC 1131-3 Mehrsprachig	IEC 1131-3 Mehrsprachig
Ladesystem	Stangenvereinzlung Stangenvorschub	Getriebemotor Servodrive	Getriebemotor Servodrive
Eilgang	Vorschubstange Vorschubschlitten Führungsschiene	bis 60 m/min. auf Kugellagern gehärtet	bis 60 m/min. auf Kugellagern gehärtet
Stangen-Positioniergenauigkeit	Beim Stangenladen Beim Stangenvorschub	± 0.5 mm ¹ ± 0.2 mm ¹	± 0.5 mm ¹ ± 0.2 mm ¹
Strukturfarben		RAL 9010 Reinweiß RAL 7012 Basaltgrau	RAL 9010 Reinweiß RAL 7012 Basaltgrau
Gewicht	netto / brutto	390 / 560 kg	390 / 560 kg

Stand 01. 2019

SAMSYS GmbH

Obere Schanzenstr. 1-7 | 55232 Alzey / GERMANY
Tel.: +49 (0) 6731 / 99 89 95-0 | Fax: +49 (0) 6731 / 54 87 96 4
E-Mail: contact@samsys.eu | www.samsys.eu

